

Build Visual O2™

Sikkerhedstrin

Udviklet til håndværkeren, der ønsker en midlertidig trappe på f.eks byggepladsen. O2-overfladen med opræks- og drænhuller gør Build Visual ekstrem skridsikkerhed og overfladen fremtræder tør. Den blanke forkant optimerer sikkerhed yderligere, og evt. selvlysende tape kan eftermonteres. De omrullede flanger styrker trinnets bæreevne. Build Visual er stabelbar for optimal transport og pladsforhold.



Anvendelsesmiljøer

Byggeri

Byggepladser

Teknisk info

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Skridsikkerhed | R13 |
| Oprækshuller | ø9 mm |
| Dræningshuller | ø5 mm |
| Luftgennemgang | 20% - 25% |
| Standarder & Normer | EN 12811-1 - EN 14122 |

Materialer

Stål 240 YP

Galvaniseret

Tilbehør

Andet

Sparkekanter

Dimensioner

| | | | |
|------------------------|-----|-----|------|
| Længde (L) | 800 | 900 | 1000 |
| Højde (Ht) | 42 | 42 | 42 |
| Materialetykkelse (Mt) | 2 | 2 | 2 |
| Bredde (Pw) | 250 | 250 | 250 |

mål i mm

Sikkerhedstrin Build Visual O2™

